



JA-110E Sběrníková klávesnice s displejem, klávesnicí a RFID čtečkou

JA-110E je sběrníková klávesnice s LCD displejem, klávesnicí a čtečkou RFID pro ovládání zabezpečovacího systému.

○ [Prohlášení o shodě - JA-110E \(PDF 315,21 kB\)](#)



Popis

Obsahuje 4 funkční klávesy pro ovládání sekcí, PG výstupů a dalších funkcí. Funkční tlačítka slouží současně jako indikátory stavu.

- Klávesnice komunikuje prostřednictvím sběrnice a je z ní napájena.
- Obsahuje vstup pro připojení magnetického detektoru otevření dveří.
- Klávesnice je adresovatelná a zaujímá v zabezpečovacím systému jednu pozici.
- Uživatelsky přívětivé menu umožňuje pohodlné ovládání, správu uživatelů a PG výstupů a procházení historie událostí.

Technická specifikace

Napájení

ze sběrnice ústředny (9...15 V)

Proudová spotřeba jmenovitá pro výpočet zálohy

30 mA

Proudová spotřeba maximální pro volbu kabelu

110 mA

Typ propojení

Datová sběrnice - nesdílená

Frekvence RFID

125 kHz

Rozměry

120 x 130 x 30 mm

Hmotnost

217 g

Klasifikace

stupeň zabezpečení 2 (je-li nastaveno v F-link)

- dle

EN 50131-1, EN 50131-3, T 031

- prostředí

II. vnitřní všeobecné (dle EN 50131-1)

- rozsah provozních teplot

-10 °C až +40 °C

- průměrná provozní vlhkost

75% RH

- certifikační orgán

Trezor Test s.r.o.

Ve shodě s

ČSN ETSI EN 300 330-2, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55032, ČSN EN 60950-1

Podmínky provozování

ČTÚ č. VO-R/10 (ERC REC 70-03)