



## JA-114E Sběrníkový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID

JA-114E je **přístupový modul s LCD displejem, ovládacími klávesami a čtečkou RFID** pro ovládání zabezpečovacího systému. Obsahuje jeden ovládací segment, a pokud je potřeba, může být vybaven až 20 ovládacími segmenty JA-192E.

o [Prohlášení o shodě - JA-114E \(PDF 316,02 kB\)](#)



### Popis

Umožňuje jednoduché ovládání zabezpečovacího systému pomocí segmentů.

Komunikuje prostřednictvím sběrnice a je z ní napájen.

Modul má funkci úspory energie během výpadku napájení.

Modul je adresovatelný a obsazuje v zabezpečovacím systému jednu pozici. Nabídka menu umožňuje pohodlné ovládání a správu sekcí, zón a zpráv o událostech.

### Technická specifikace

#### Napájení

ze sběrnice ústředny (9...15 V)

#### Proudová spotřeba při záloze (klidová)

15 mA

#### Proudová spotřeba pro volbu kabelu

100 mA

#### Každý další ovládací segment

0,5 mA

#### Frekvence RFID

125 kHz

#### Rozsah pracovních teplot

-10 až +40 °C

#### Prostředí dle ČSN EN 50131-1

II. vnitřní všeobecné

#### Klasifikace

stupeň 2

#### dle

ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3

#### Dále splňuje

ČSN ETSI EN 300330, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022, EN 60950-1

#### Podmínky provozování

ČTÚ č. VO-R/10/05.2014-3

